

Formulaire de demande page 1/4

Veillez signer et retourner par fax au: +49 (0) 25 72 / 923 70 05

ou par courrier à:
Normatherm Stahlheizkessel GmbH
Postfach 12 63
D-48270 Emsdetten

ou par courrier électronique:
service@normatherm-heiztechnik.com

Nous vous établirons une offre sans engagement sur la base de ces informations!

Adresse du client

Livraison/Transport

Nom, prénom:

Nom, prénom:

Entreprise:

Entreprise:

N°, rue:

N°, rue:

Code postal / Ville:

Code postal / Ville:

Téléphone:

Téléphone:

Pays:

Pays:

Livraison par transporteur mandaté par normatherm. Date de livraison souhaitée: _____

Retrait de la marchandise, date souhaitée

Retrait à: - Werk Oberndorf
Ahrensfluchter Deich 9,
21787 Oberndorf/Oste, Allemagne

Conditions de paiement

Paiement anticipé sans remise / escompte

Modèles d'exposition, etc. – paiement anticipé sans escompte

Paiement comptant lors du retrait de la marchandise (pas de chèques)

Remarque : Nos conditions générales de vente s'appliquent à toutes nos ventes.

Date:

Signature:

Formulaire de demande, page 2/4

Veillez signer et retourner par fax au: +49 (0) 25 72 / 923 70 05

Client / Projets de construction:

Poêles-cheminées Normatherm: Dépendants de l'air ambiant Indépendants de l'air ambiant

NK-15 LINEA

KKH 15

KKH 20

KKH 25

KKH 30

KKH 40


KKH 45

Raccordements: À gauche À droite À l'arrière (Lorsque l'on est face au foyer)


Types de portes:

Typ A. Standard Typ B. Prismatique Typ C. cintrée Typ D. escamotable

Ouverture vers la droite



Ouverture vers la gauche:



Cache cendrier:

Remarque :

Cendrier non visible : La porte est prolongée (par le cache cendrier) jusqu'au sol et cache ainsi le cendrier. La porte doit être ouverte pour accéder au cendrier!

Sans cache cendrier: (Le cendrier est visible)
 Avec cache cendrier: (Le cendrier n'est pas visible)

Arrêt de porte:

(Porte à fermeture automatique c'est-à-dire la porte se referme doucement. Veillez à tenir compte de cela, notamment lorsque vous posez une bûche.)

Porte à fermeture automatique
 Portesans fermeture automatique

Poignée de porte:

G-a: anthracite
 G-b: doré, brillant
 G-c: Effet inox (mat nickelé)

Poignée / clapet d'étranglement:

G-a: anthracite
 G-b: doré, brillant
 G-c: Effet inox (mat nickelé)

Remarque : Nos conditions générales de vente s'appliquent à toutes nos ventes.

Date:

Signature:


Formulaire de demande, page 3/ 4

Veillez signer et retourner par fax au: +49 (0) 25 72 / 923 70 05

Client / Projets de construction:

Portes de type C:

Remarque : ne convient pas aux poêles cheminées KKH 15 / 20 indépendants de l'air ambiant
Cadre extérieur avec porte intérieure.
Est escamotable vers le haut et s'ouvre vers l'avant!



Ouverture de porte intérieure:
(Lorsque l'on est face au foyer)

Gauche

Porte escamotable (un battant)

Arrêt de porte:

Fermeture automatique


Fermeture non automatique

(Porte à fermeture automatique, c'est-à-dire la porte se referme doucement

Veillez à tenir compte de cela, notamment lorsque vous posez une bûche.)

Couleur / matériau des portes:

Cadres de porte - baguettes



Anthracite

Inox, mat brossé

Doré, brillant

Fer forgé, martelé (patiné)

Cendrier:

Anthracite

Inox, mat brossé

Doré, brillant

Sans cache cendrier: (Le cendrier est visible)

Avec cache cendrier: (Le cendrier n'est pas visible)

Remarque : Nos conditions générales de vente s'appliquent à toutes nos ventes.

Date:

Signature:

Formulaire de demande, page 4 / 4

Veillez signer et retourner par fax au: +49 (0) 25 72 / 923 70 05

Client / Projets de construction:

Conduits de fumée: (en tôle d'acier 2 mm, laminée et soudée)

Droit:

<input type="checkbox"/> 1000 mm	<input type="checkbox"/> Quantité	<input type="checkbox"/> Diamètre en mm
<input type="checkbox"/> 500 mm	<input type="checkbox"/> Quantité	<input type="checkbox"/> Diamètre en mm
<input type="checkbox"/> 250 mm	<input type="checkbox"/> Quantité	<input type="checkbox"/> Diamètre en mm

Coudé: (Coudé articulé (0-90°) avec trappe de visite!)

Quantité Diamètre en mm

Réducteur:

<input type="checkbox"/> Quantité	<input type="checkbox"/> de 250 mm à	<input type="checkbox"/> Diamètre en mm
<input type="checkbox"/> Quantité	<input type="checkbox"/> de 300 mm à	<input type="checkbox"/> Diamètre en mm

Kit sécurité composé des articles:

Soupape e sécurité thermique 30-90°, Soupape de sécurité à diaphragme 1/2", 2,5 bar,
Régulateur de tirage 3/4" Thermocal, Ventilation automatique 3/8"

Zumik@on Filtre à particules pour réduire la quantité de poussières fines (jusqu'à 80%)

Remarques

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Remarque : Nos conditions générales de vente s'appliquent à toutes nos ventes.

Date:

Signature: